

(무선공유기)

제품명	구분	무선 링크 속도			무선 실효 속도			포트(LAN+WAN)	유선 속도	NAT 성능	컨넥션	메모리	안테나	Easy Mesh	NAS 기능	VPN 서버	MU-MIMO	IPTV 지원 (릴레이 ver.9.20 이상)		SoC	무상 AS
		6GHz	5GHz	2.4GHz	6GHz	5GHz	2.4GHz											KT	LG U+/SKB		
BE19000	11be 무선공유기	11529Mbps	5764Mbps	1376Mbps	8000Mbps	4000Mbps	800Mbps	5LAN + 1WAN	1G/10G + 10G WAN	20000Mbps	128K	4GB	5dBi x 8개	Full Mesh	지원	지원	지원	지원	지원	브로드컴 BCM4916 Quad Core	2년
BE3600QCA	11be 무선공유기	—	2882Mbps	688Mbps	—	2000Mbps	500Mbps	3LAN + 1WAN	2.5G + 2.5G WAN	2500Mbps	128K	512MB	5dBi x 4개	Full Mesh	지원	지원	지원	지원	지원	인텔л IPQ5312 Quad Core	2년
AX11000-6E	11ax 무선공유기	4804Mbps	4804Mbps	1148Mbps	4000Mbps	4000Mbps	800Mbps	4LAN + 1WAN	1G + 2.5G WAN	5000Mbps	500K	1GB	5dBi x 8개	Full Mesh	지원	지원	지원	지원	지원	브로드컴 BCM4908 Quad Core	2년
AX7800M-6E	11ax 무선공유기	2402Mbps	4804Mbps	574Mbps	2000Mbps	4000Mbps	400Mbps	4LAN + 1WAN	1G + 2.5G WAN	5000Mbps	128K	512MB	5dBi x 8개	Full Mesh	지원	지원	지원	지원	지원	미디어텍 MT7986 Quad Core	2년
AX6008M	11ax 무선공유기	—	4804Mbps	1148Mbps	—	4000Mbps	800Mbps	8LAN + 1WAN	1G + 2.5G WAN	5000Mbps	128K	512MB	5dBi x 4개	Full Mesh	지원	지원	지원	지원	지원	미디어텍 MT7986 Quad Core	2년
AX6000M	11ax 무선공유기	—	4804Mbps	1148Mbps	—	4000Mbps	800Mbps	4LAN + 1WAN	기가비트	2000Mbps	128K	512MB	5dBi x 4개	Full Mesh	지원	지원	지원	지원	지원	미디어텍 MT7986 Quad Core	2년
AX3008M	11ax 무선공유기	—	2402Mbps	574Mbps	—	2000Mbps	400Mbps	8LAN + 1WAN	기가비트	2000Mbps	128K	256MB	5dBi x 5개	Full Mesh	—	지원	지원	지원	지원	미디어텍 MT7981 Dual Core	2년
AX3008BCM	11ax 무선공유기	—	2402Mbps	574Mbps	—	2000Mbps	400Mbps	4LAN + 1WAN	기가비트	2000Mbps	128K	256MB	5dBi x 4개	Full Mesh	—	지원	지원	지원	지원	브로드컴 BCM6756 Quad Core	2년
AX3000M	11ax 무선공유기	—	2402Mbps	574Mbps	—	2000Mbps	400Mbps	4LAN + 1WAN	기가비트	2000Mbps	128K	256MB	5dBi x 5개	Full Mesh	지원	지원	지원	지원	지원	미디어텍 MT7981 Dual Core	2년
AX3000SM	11ax 무선공유기	—	2402Mbps	574Mbps	—	2000Mbps	400Mbps	4LAN + 1WAN	기가비트	2000Mbps	128K	256MB	5dBi x 4개	Full Mesh	—	지원	지원	지원	지원	미디어텍 MT7981 Dual Core	2년
AX3000R	11ax 무선공유기	—	2402Mbps	574Mbps	—	2000Mbps	400Mbps	4LAN + 1WAN	기가비트	2000Mbps	128K	256MB	5dBi x 4개	Mesh RT/Lite Mesh	—	지원	지원	지원	지원	리얼텍 RTL8198D Dual Core	2년
AX1500SR	11ax 무선공유기	—	1201Mbps	300Mbps	—	850Mbps	200Mbps	4LAN + 1WAN	기가비트	1000Mbps	128K	128MB	5dBi x 4개	Mesh RT/Lite Mesh	—	지원	지원	지원	지원	리얼텍 RTL8197F	2년
A2004SR	11ac 무선공유기	—	867Mbps	300Mbps	—	450Mbps	200Mbps	4LAN + 1WAN	기가비트	1000Mbps	128K	64MB	5dBi x 4개	Lite Mesh	—	지원	지원	지원	지원	리얼텍 RTL8197F	2년
A2004S	11ac 무선공유기	—	867Mbps	300Mbps	—	450Mbps	200Mbps	4LAN + 1WAN	기가비트	1000Mbps	128K	64MB	5dBi x 4개	Lite Mesh	—	지원	지원	지원	지원	리얼텍 RTL8197F	2년
A2002ZR	11ac 무선공유기	—	867Mbps	300Mbps	—	450Mbps	200Mbps	2LAN + 1WAN	기가비트	1000Mbps	128K	64MB	5dBi x 2개	Lite Mesh	—	지원	지원	지원	지원	리얼텍 RTL8197F	2년
A604SE	11ac 무선공유기	—	867Mbps	300Mbps	—	400Mbps	200Mbps	4LAN + 1WAN	100Mbps	100Mbps	128K	64MB	5dBi x 4개	Lite Mesh	—	지원	지원	지원	지원	리얼텍 RTL8197F	2년
N704SE	11n 무선공유기	—	—	300Mbps	—	—	200Mbps	4LAN + 1WAN	100Mbps	200Mbps	32K	64MB	4dBi x 3개	유선 Lite Mesh	—	지원	—	지원	지원	리얼텍 RTL8197F	1년
N604SR	11n 무선공유기	—	—	300Mbps	—	—	200Mbps	4LAN + 1WAN	100Mbps	170Mbps	32K	64MB	5dBi x 2개	유선 Lite Mesh	—	지원	—	지원	지원	리얼텍 RTL8197F	1년
N604E plus	11n 무선공유기	—	—	300Mbps	—	—	200Mbps	4LAN + 1WAN	100Mbps	170Mbps	32K	32MB	5dBi x 2개	유선 Lite Mesh	—	—	—	지원	지원	리얼텍 RTL8196E	1년
N602SR	11n 무선공유기	—	—	300Mbps	—	—	200Mbps	2LAN + 1WAN	100Mbps	170Mbps	32K	64MB	5dBi x 2개	유선 Lite Mesh	—	지원	—	지원	지원	리얼텍 RTL8197F	1년

■ 무선 실효 속도

무선으로 인터넷을 사용할 때는 최대 속도이며, 인터넷 사용시에는 사용자의 인터넷 최대 속도와 NAT 성능을 초과 할 수는 없습니다.

■ VPN 서버

ipTIME 제품에 내장된 VPN 서버를 이용하여 가상 사설망을 구축할 수 있습니다. 외부 인터넷에서 접근 또는 사무실의 내부 네트워크에 접속이 가능합니다.

■ NAS기능 지원 공유기

공유기에 USB포트를 내장되어 있습니다. USB하드와 외장형 하드디스크나 USB메모리 등의 다양한 저장장치를 장착하면, 공유기 자체에서 FTP, Samba(윈도우 파일공유), 같이 접속해(URL 서비스) 동등 사용할 수 있어 용량이 큰 데이터도 언제 어디서나 업/다운로드, 공유 등을 할 수 있습니다. NAS기능을 지원하는 제품은 USB포트를 통한 디지털기 기 충전용 지원됩니다. (USB메모리는 제공하지 않으며, 일부 고용량 디지털기기는 충전이 안될 수 있습니다.)

※ ipTIME 무선공유기 제품은 일괄형 안내나 있습니다.

※ ipTIME AX11000-6E, BE19000은 분리형 안내나 있습니다.

2024년 신제품



ipTIME BE19000



ipTIME BE3600QCA



ipTIME A2004SR



ipTIME BE9300IPX



(무선 영역 확장 / AP)

제품명	구분	무선 링크 속도		무선 실효 속도		포트(LAN+WAN)	유선 속도	메모리	안테나	Easy Mesh	MU-MIMO	SoC	무상 AS
		5GHz	2.4GHz	5GHz	2.4GHz								
Outdoor-A900	11ac 아웃도어 AP	867Mbps	—	450Mbps	—	1LAN/PoE + 1WAN	기가비트	128MB	내장	Full Mesh	지원	미디어텍 MT7621 Dual Core	2년
Ring-AX3000	11ax 무선 AP	2402Mbps	574Mbps	2000Mbps	400Mbps	1LAN/PoE	기가비트	256MB	내장	Full Mesh	지원	미디어텍 MT7981B Dual Core	2년
Ring-GIGA2	11ac 무선 AP	867Mbps	400Mbps	450Mbps	250Mbps	1LAN/PoE	기가비트	128MB	내장	Full Mesh	지원	미디어텍 MT7621 Dual Core	2년
Ring-mini2	11ac 무선 AP	867Mbps	400Mbps	450Mbps	250Mbps	1LAN/PoE	기가비트	128MB	내장	Full Mesh	지원	미디어텍 MT7621 Dual Core	2년
Extender-AX3000	11ax 무선 영역 확장	2402Mbps	574Mbps	2000Mbps	400Mbps	1LAN	기가비트	128MB	5dBi x 2개	Full Mesh Agent	지원	미디어텍 MT7981B Dual Core	2년
Extender-AX1500	11ax 무선 영역 확장	1201Mbps	300Mbps	850Mbps	200Mbps	1LAN	기가비트	128MB	5dBi x 2개	Full Mesh Agent	지원	리얼텍 RTL8197F	2년
Extender-GIGA2	11ac 무선 영역 확장	867Mbps	300Mbps	450Mbps	200Mbps	1LAN	기가비트	64MB	5dBi x 2개	Lite Mesh Agent	지원	리얼텍 RTL8197F	2년
Extender-A6	11ac 무선 영역 확장	867Mbps	300Mbps	450Mbps	200Mbps	1LAN	100Mbps	64MB	5dBi x 2개	Lite Mesh Agent	지원	리얼텍 RTL8197F	2년
Extender-N300	11n 무선 영역 확장	—	300Mbps	—	200Mbps	1LAN	100Mbps	64MB	4dBi x 2개	유선 Lite Mesh Agent	—	미디어텍 MT7628A	2년

(무선랜카드)

제품명	구분	연결방식	무선 링크 속도			MU-MIMO	지원 OS	안테나	액세서리 제공 내역	특장점	무상AS기간
			6GHz	5GHz	2.4GHz						
BE9300IPX	11be 무선랜카드	PCI-Express	5764Mbps	2882Mbps	688Mbps	지원	Windows 10 (64bit), 11	5dBi 연장안테나 x2	LP 브라켓	11be지원, 2.4GHz~5GHz~6GHz 트라이밴드 무선랜	2년
AX5400PX-6E	11ax 무선랜카드	PCI-Express	2402Mbps	2402Mbps	574Mbps	지원	Windows 10 (64bit), 11	5dBi 연장안테나 x2	LP 브라켓	11ax지원, 2.4GHz~5GHz~6GHz 트라이밴드 무선랜	2년
AX5400UA-6E	11ax 무선랜카드	USB 3.0	2402Mbps	2402Mbps	574Mbps	지원	Windows 10, 11	4dBi 연장안테나 x2	USB케이블 일체형	11ax지원, 2.4GHz~5GHz~6GHz 트라이밴드 무선랜	2년
AX3000PX	11ax 무선랜카드	PCI-Express	—	1201Mbps	574Mbps	지원	Windows 10 (64bit), 11	5dBi 연장안테나 x2	LP 브라켓	11ax지원, 2.4GHz~5GHz 듀얼밴드 무선랜	2년
AX2000UA	11ax 무선랜카드	USB 3.0	—	1201Mbps	574Mbps	지원	Windows 10, 11	4dBi 연장안테나 x2	USB케이블 일체형	11ax지원, 2.4GHz~5GHz 듀얼밴드 무선랜	2년
AX2000U	11ax 무선랜카드	USB 3.0	—	1300Mbps	574Mbps	지원	Windows 10, 11	내장안테나	USB크래들(USB3.0)	11ax지원, 2.4GHz~5GHz 듀얼밴드 무선랜	2년
AX900UA	11ax 무선랜카드	USB 2.0	—	600Mbps	287Mbps	지원	Windows 10, 11 / Linux	5dBi 외장안테나 x1	USB크래들(USB2.0)	11ax지원, 2.4GHz~5GHz 듀얼밴드 무선랜	1년
AX900mini	11ax 무선랜카드	USB 2.0	—	600Mbps	287Mbps	지원	Windows 10, 11 / Linux	내장안테나	—	11ax지원, 2.4GHz~5GHz 듀얼밴드 무선랜	1년
A3000UA-2	11ac 무선랜카드	USB 3.0	—	867Mbps	300Mbps	지원	Windows 7 ~ 11	4dBi 외장안테나 x2	USB케이블	11ac지원, 2.4GHz~5GHz 듀얼밴드 무선랜	2년
A3000UA	11ac 무선랜카드	USB 3.0	—	867Mbps	300Mbps	지원	Windows 7 ~ 11	2dBi 외장안테나 x2	USB케이블	11ac지원, 2.4GHz~5GHz 듀얼밴드 무선랜	2년
A3000U	11ac 무선랜카드	USB 3.0	—	867Mbps	300Mbps	지원	Windows 7 ~ 11	내장안테나	USB크래들(USB3.0)	11ac지원, 2.4GHz~5GHz 듀얼밴드 무선랜	1년
A3000mini	11ac 무선랜카드	USB 2.0	—	867Mbps	300Mbps	지원	Windows 7 ~ 11	내장안테나	—	11ac지원, 2.4GHz~5GHz 듀얼밴드 무선랜	1년
N400UA	11n 무선랜카드	USB 2.0	—	—	300Mbps	—	Windows 7 ~ 11	4dBi 외장안테나 x2	USB케이블	—	2년
N3U	11n 무선랜카드	USB 2.0	—	—	300Mbps	—	Windows 7 ~ 11, VISTA, Linux, MacOS	내장안테나	—	—	1년
N150UA3	11n 무선랜카드	USB 2.0	—	—	150Mbps	—	Windows 7 ~ 11	4dBi 외장안테나 x1	USB크래들(CU001)	—	1년
N150UA2	11n 무선랜카드	USB 2.0	—	—	150Mbps	—	Windows 7 ~ 11	2dBi 외장안테나 x1	—	—	1년
N150	11n 무선랜카드	USB 2.0	—	—	150Mbps	—	Windows 10, 11, Linux, MacOS	내장안테나	—	—	1년
N150mini	11n 무선랜카드	USB 2.0	—	—	150Mbps	—	Windows 7 ~ 11	내장안테나	—	—	1년

국내 판매 1위

ipTIME 유선 제품군 비교표

(유선공유기)

제품명	구분	2WAN 지원	유선속도	포트(LAN+WAN)	컨넥션	메모리	NAT성능	정보프레임	VPN서버	QoS 지원	Easy Mesh	IPTV 지원		무상AS기간
												KT	LG U+/SKB	
T24000NS	유선공유기	—	기가비트	24LAN + 1WAN	128K	512MB	2000Mbps H/W NAT	지원	지원	ip별 QoS	유선 컨트롤러	지원	지원	2년
T24000M	유선공유기	—	기가비트	24LAN + 1WAN	128K	256MB	2000Mbps H/W NAT	지원	지원	ip별 QoS	유선 컨트롤러	지원	지원	2년
T16000M	유선공유기	—	기가비트	16LAN + 1WAN	128K	256MB	2000Mbps H/W NAT	지원	지원	ip별 QoS	유선 컨트롤러	지원	지원	2년
T5008SE	유선공유기	—	기가비트	8LAN + 1WAN	128K	256MB	2000Mbps	지원	지원	ip별 QoS	유선 컨트롤러	지원	지원	2년
T5004	유선공유기	—	기가비트	4LAN + 1WAN	128K	128MB	2000Mbps	지원	지원	ip별 QoS	유선 컨트롤러	지원	지원	2년
V504	유선공유기	—	100Mbps	4LAN + 1WAN	16K	16MB	170Mbps	—	지원	포트별 QoS	—	지원	지원	2년

(PoE허브)

제품명	구분	포트		호환성	전송속도	포트별 PoE 전력	정보프레임	크기 / 무게	SoC	랙 브라켓	무상AS기간
		PoE 포트	Uplink 포트								
PoE24000Mesh	PoE 허브	24	GE Uplink x4 + SFP x4	802.3/10/ab/x/at	기가비트	15.4 / 30W (총 450W)	지원	440 x 285 x 44 mm / 4024g	RTL8382M	제공	2년
PoE24004	PoE 허브	24	GE Uplink x2 + SFP x2	802.3/10/ab/x/at	기가비트	15.4 / 30W (총 400W)	지원	440 x 210 x 44 mm / 4016g	RTL8382M	제공	2년
PoE16002	PoE 허브	16	GE Uplink x2	802.3/10/ab/x/at	기가비트	15.4 / 30W (총 250W)	지원	270 x 118 x 44 mm / 3206g	RTL8370N	제공	2년
PoE8003	PoE 허브	8	GE Uplink x2 + SFP x1	802.3/10/ab/x/at	기가비트	15.4 / 30W (총 120W)	지원	200 x 118 x 44 mm / 848g	RTL8367S	제공	2년
PoE4002	PoE 허브	4	GE Uplink x1 + SFP x1	802.3/10/ab/x/at	기가비트	15.4 / 30W (총 65W)	지원	200 x 118 x 44 mm / 674g	RTL8367S	제공	2년
PoE2402	PoE 허브	24	GE Uplink x2	802.3/10/ab/x/at	100Mbps	15.4 / 30W (총 400W)	—	440 x 285 x 44 mm / 3506g	RTL8370N	제공	2년
PoE1602	PoE 허브	16	GE Uplink x2	802.3/10/ab/x/at	100Mbps	15.4 / 30W (총 250W)	—	270 x 180 x 44 mm / 1498g	RTL8367S	제공	2년
PoE802	PoE 허브	8	GE Uplink x2	802.3/10/ab/x/at	100Mbps	15.4 / 30W (총 120W)	—	200 x 118 x 44 mm / 828g	RTL8367S	제공	2년
PoE408	PoE 허브	4	LAN x4	802.3/10/x/at	100Mbps	15.4 / 30W (총 60W)	—	158 x 106 x 27 mm / 406g	IC PLUS IP 178G	—	1년
PoE401	PoE 허브	4	LAN x1	802.3/10/x/at	100Mbps	15.4 / 30W (총 65W)	—	200 x 118 x 44 mm / 672g	RTL8305NB	제공	2년