

(무선공유기)

제품명	구분	무선 링크 속도			무선 실효 속도			포트(LAN+WAN)	유선 속도	NAT 성능	컨넥션	메모리	안테나	Easy Mesh	NAS 기능	VPN 서버	MU-MIMO	IPTV 지원 (릴레이 ver.9.20 이상)		SoC	무상 AS
		6GHz	5GHz	2.4GHz	6GHz	5GHz	2.4GHz											KT	LG U+/SKB		
BE19000	11be 무선공유기	11529Mbps	5764Mbps	1376Mbps	8000Mbps	4000Mbps	800Mbps	5LAN + 1WAN	1G/10G + 10G WAN	20000Mbps	128K	4GB	5dBi x 8개	Full Mesh	지원	지원	지원	지원	지원	브로드컴 BCM4916 Quad Core	2년
BE5100M	11be 무선공유기	—	4323Mbps	688Mbps	—	4000Mbps	400Mbps	4LAN + 1WAN	1G + 2.5G WAN	5000Mbps	128K	512MB	5dBi x 5개	Full Mesh	지원	지원	지원	지원	지원	아이로하 AN7563PT Dual Core	2년
BE3600QCA	11be 무선공유기	—	2882Mbps	688Mbps	—	2000Mbps	400Mbps	3LAN + 1WAN	2.5G + 2.5G WAN	2500Mbps	128K	512MB	5dBi x 4개	Full Mesh	지원	지원	지원	지원	지원	첼럼 IPQ5312 Quad Core	2년
BE3600M	11be 무선공유기	—	2882Mbps	688Mbps	—	2000Mbps	400Mbps	3LAN + 1WAN	기가비트	2000Mbps	128K	512MB	5dBi x 4개	Full Mesh	—	지원	지원	지원	지원	아이로하 AN7563PT Dual Core	2년
AX7800M-6E	11ax 무선공유기	2402Mbps	4804Mbps	574Mbps	2000Mbps	4000Mbps	400Mbps	4LAN + 1WAN	1G + 2.5G WAN	5000Mbps	128K	512MB	5dBi x 8개	Full Mesh	지원	지원	지원	지원	지원	미디어텍 MT7986 Quad Core	2년
AX6008M	11ax 무선공유기	—	4804Mbps	1148Mbps	—	4000Mbps	800Mbps	8LAN + 1WAN	1G + 2.5G WAN	5000Mbps	128K	512MB	5dBi x 4개	Full Mesh	지원	지원	지원	지원	지원	미디어텍 MT7986 Quad Core	2년
AX6000M	11ax 무선공유기	—	4804Mbps	1148Mbps	—	4000Mbps	800Mbps	4LAN + 1WAN	기가비트	2000Mbps	128K	512MB	5dBi x 4개	Full Mesh	지원	지원	지원	지원	지원	미디어텍 MT7986 Quad Core	2년
AX3008M	11ax 무선공유기	—	2402Mbps	574Mbps	—	2000Mbps	400Mbps	8LAN + 1WAN	기가비트	2000Mbps	128K	256MB	5dBi x 5개	Full Mesh	—	지원	지원	지원	지원	미디어텍 MT7981 Dual Core	2년
AX3008BCM	11ax 무선공유기	—	2402Mbps	574Mbps	—	2000Mbps	400Mbps	4LAN + 1WAN	기가비트	2000Mbps	128K	256MB	5dBi x 4개	Full Mesh	—	지원	지원	지원	지원	브로드컴 BCM6756 Quad Core	2년
AX3000M	11ax 무선공유기	—	2402Mbps	574Mbps	—	2000Mbps	400Mbps	4LAN + 1WAN	기가비트	2000Mbps	128K	256MB	5dBi x 5개	Full Mesh	지원	지원	지원	지원	지원	미디어텍 MT7981 Dual Core	2년
AX3005M	11ax 무선공유기	—	2402Mbps	574Mbps	—	2000Mbps	400Mbps	4LAN + 1WAN	기가비트	2000Mbps	128K	256MB	5dBi x 4개	Full Mesh	—	지원	지원	지원	지원	미디어텍 MT7981 Dual Core	2년
AX3000Q	11ax 무선공유기	—	2402Mbps	574Mbps	—	2000Mbps	400Mbps	4LAN + 1WAN	기가비트	2000Mbps	128K	256MB	5dBi x 4개	Full Mesh	—	지원	지원	지원	지원	미디어텍 MT7981 Dual Core	2년
AX3000R	11ax 무선공유기	—	2402Mbps	574Mbps	—	2000Mbps	400Mbps	4LAN + 1WAN	기가비트	2000Mbps	128K	256MB	5dBi x 4개	Mesh RT/Lite Mesh	—	지원	지원	지원	지원	리얼텍 RTL8198D Dual Core	2년
AX1500SR	11ax 무선공유기	—	1201Mbps	300Mbps	—	850Mbps	200Mbps	4LAN + 1WAN	기가비트	1000Mbps	128K	128MB	5dBi x 4개	Mesh RT/Lite Mesh	—	지원	지원	지원	지원	리얼텍 RTL8197F	2년
A20045R	11ac 무선공유기	—	867Mbps	300Mbps	—	450Mbps	200Mbps	4LAN + 1WAN	기가비트	1000Mbps	128K	64MB	5dBi x 4개	Lite Mesh	—	지원	지원	지원	지원	리얼텍 RTL8197F	2년
A2004S	11ac 무선공유기	—	867Mbps	300Mbps	—	450Mbps	200Mbps	4LAN + 1WAN	기가비트	1000Mbps	128K	64MB	5dBi x 4개	Lite Mesh	—	지원	지원	지원	지원	리얼텍 RTL8197F	2년
A20025R	11ac 무선공유기	—	867Mbps	300Mbps	—	450Mbps	200Mbps	2LAN + 1WAN	기가비트	1000Mbps	128K	64MB	5dBi x 2개	Lite Mesh	—	지원	지원	지원	지원	리얼텍 RTL8197F	2년
A6045R	11ac 무선공유기	—	867Mbps	300Mbps	—	400Mbps	200Mbps	4LAN + 1WAN	100Mbps	200Mbps	128K	64MB	5dBi x 4개	Lite Mesh	—	지원	지원	지원	지원	리얼텍 RTL8197F	2년
N7045R	11n 무선공유기	—	—	300Mbps	—	—	200Mbps	4LAN + 1WAN	100Mbps	200Mbps	32K	64MB	5dBi x 3개	유선 Lite Mesh	—	지원	—	지원	지원	리얼텍 RTL8197F	1년
N7045E	11n 무선공유기	—	—	300Mbps	—	—	200Mbps	4LAN + 1WAN	100Mbps	200Mbps	32K	64MB	4dBi x 3개	유선 Lite Mesh	—	지원	—	지원	지원	리얼텍 RTL8197F	1년
N6045R	11n 무선공유기	—	—	300Mbps	—	—	200Mbps	4LAN + 1WAN	100Mbps	170Mbps	32K	64MB	5dBi x 2개	유선 Lite Mesh	—	지원	—	지원	지원	리얼텍 RTL8197F	1년
N6025R	11n 무선공유기	—	—	300Mbps	—	—	200Mbps	2LAN + 1WAN	100Mbps	170Mbps	32K	64MB	5dBi x 2개	유선 Lite Mesh	—	지원	—	지원	지원	리얼텍 RTL8197F	1년

■무선 실효 속도
무선으로 인터넷을 사용할 수 있는 최대 속도이며, 인터넷 사용시에는 사용자의 인터넷 최대 속도와 NAT 성능을 초과 할 수는 없습니다.

■VPN 서버
ipTIME 제품에 내장된 VPN 서버를 이용하여 가장 간편하게 구축할 수 있습니다.
외부 인터넷에서 접근 또는 사무실의 내부 네트워크에 접속이 가능합니다.

■NAS기능 지원 공유기
공유기에 USB보통이 내장되어 있습니다. USB보통에 외장형 하드디스크나 USB메모리 등의 다양한 저장장치를 장착하면, 공유기 자체에서 FTP, Samba(윈도우 파일공유), 같이 웹서버(URL, 서비스) 등을 사용할 수 있어 용량이 큰 데이터도 언제 어디서나 업다운로드, 공유 등을 할 수 있습니다. NAS기능을 지원하는 간접품은 USB보통을 통한 디지털기기 충전용 지원입니다. (USB메모리는 제공하지 않으며, 일부 고용량 디지털기기는 충전이 안될 수 있습니다.)

※ ipTIME 무선공유기 제품은 일괄형 판매입니다.

※ ipTIME AX11000-6E, BE19000은 분리형 판매입니다.

2025년 신제품



(무선랜카드)

제품명	구분	연결방식	무선 링크 속도			MU-MIMO	지원 OS	안테나	액세서리 제공 내역	특장점	무상AS기간
			5GHz	2.4GHz	5GHz						
BE9300IPX	11be 무선랜카드	PCI-Express	5764Mbps	2882Mbps	688Mbps	지원	Windows 10 (64bit), 11	5dBi 연장안테나 x2	LP 브라킷	11be지원, 2.4GHz/5GHz/6GHz 트라이밴드 무선랜	2년
BE6500UA	11be 무선랜카드	USB 3.0	2882Mbps	2882Mbps	688Mbps	지원	Windows 10 (64bit), 11	5dBi 연장안테나 x2	USB케이블 일체형	11be지원, 2.4GHz/5GHz/6GHz 트라이밴드 무선랜	2년
AX5400PX-6E	11ax 무선랜카드	PCI-Express	2402Mbps	2402Mbps	574Mbps	지원	Windows 10 (64bit), 11	5dBi 연장안테나 x2	LP 브라킷	11ax지원, 2.4GHz/5GHz/6GHz 트라이밴드 무선랜	2년
AX5400UA-6E	11ax 무선랜카드	USB 3.0	2402Mbps	2402Mbps	574Mbps	지원	Windows 10, 11	4dBi 연장안테나 x2	USB케이블 일체형	11ax지원, 2.4GHz/5GHz/6GHz 트라이밴드 무선랜	2년
AX3000PX	11ax 무선랜카드	PCI-Express	—	1201Mbps	574Mbps	지원	Windows 10 (64bit), 11	5dBi 연장안테나 x2	LP 브라킷	11ax지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	2년
AX2000UA	11ax 무선랜카드	USB 3.0	—	1201Mbps	574Mbps	지원	Windows 10, 11	4dBi 연장안테나 x2	USB케이블 일체형	11ax지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	2년
AX2000U	11ax 무선랜카드	USB 3.0	—	1300Mbps	574Mbps	지원	Windows 10, 11	내장안테나	USB크래들(USB3.0)	11ax지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	2년
AX900UA	11ax 무선랜카드	USB 2.0	—	600Mbps	287Mbps	지원	Windows 10, 11 / Linux	5dBi 연장안테나 x1	USB크래들(USB2.0)	11ax지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	1년
AX900mini	11ax 무선랜카드	USB 2.0	—	600Mbps	287Mbps	지원	Windows 10, 11 / Linux	내장안테나	—	11ax지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	1년
A3000UA-2	11ac 무선랜카드	USB 3.0	—	867Mbps	300Mbps	지원	Windows 7 ~ 11	4dBi 연장안테나 x2	USB케이블	11ac지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	2년
A3000UA	11ac 무선랜카드	USB 3.0	—	867Mbps	300Mbps	지원	Windows 7 ~ 11	2dBi 연장안테나 x2	USB케이블	11ac지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	2년
A3000U	11ac 무선랜카드	USB 3.0	—	867Mbps	300Mbps	지원	Windows 7 ~ 11	내장안테나	USB크래들(USB3.0)	11ac지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	1년
A3000mini	11ac 무선랜카드	USB 2.0	—	867Mbps	300Mbps	지원	Windows 7 ~ 11	내장안테나	—	11ac지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	1년
N400UA	11n 무선랜카드	USB 2.0	—	—	300Mbps	—	Windows 7 ~ 11	4dBi 연장안테나 x2	USB케이블	11n지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	2년
N3U	11n 무선랜카드	USB 2.0	—	—	300Mbps	—	Windows 7 ~ 11, Vista, Linux, MacOS	내장안테나	—	—	1년
N150UA3	11n 무선랜카드	USB 2.0	—	—	150Mbps	—	Windows 7 ~ 11	4dBi 연장안테나 x1	USB크래들(CU001)	11n지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	1년
N150UA2	11n 무선랜카드	USB 2.0	—	—	150Mbps	—	Windows 7 ~ 11	2dBi 연장안테나 x1	—	—	1년
N150	11n 무선랜카드	USB 2.0	—	—	150Mbps	—	Windows 10, 11, Linux, MacOS	내장안테나	—	—	1년

(유선공유기)

제품명	구분	2WAN 지원	유선속도	포트(LAN+WAN)	컨넥션	메모리	NAT성능	정보프레임	VPN서버	QoS 지원	Easy Mesh	IPTV 지원		무상AS기간
												KT	LG U+/SKB	
T24000NS	유선공유기	—	기가비트	24LAN + 1WAN	128K	512MB	2000Mbps H/W NAT	지원	지원	ip별 QoS	유선 컨트롤러	지원	지원	2년
T24000M	유선공유기	—	기가비트	24LAN + 1WAN	128K	256MB	2000Mbps H/W NAT	지원	지원	ip별 QoS	유선 컨트롤러	지원	지원	2년
T16000M	유선공유기	—	기가비트	16LAN + 1WAN	128K	256MB	2000Mbps H/W NAT	지원	지원	ip별 QoS	유선 컨트롤러	지원	지원	2년
T5008SE	유선공유기	—	기가비트	8LAN + 1WAN	128K	256MB	2000Mbps	지원	지원	ip별 QoS	유선 컨트롤러	지원	지원	2년
T5004	유선공유기	—	기가비트	4LAN + 1WAN	128K	128MB	2000Mbps	지원	지원	ip별 QoS	유선 컨트롤러	지원	지원	2년
V504	유선공유기	—	100Mbps	4LAN + 1WAN	16K	16MB	170Mbps	—	지원	포트별 QoS	—	지원	지원	2년

(PoE허브)

제품명	구분	포트		호환성	전송속도	포트별 PoE 전력	정보프레임	크기 / 무게	SoC	랙 브라켓	무상AS기간
		PoE 포트	Uplink 포트								
PoE24004M	PoE 허브	24	SFP x4	802.3/10/ab/g/a/at/bt	기가비트	최대 90W / 최대 30W (총 480W)	지원	440 x 260 x 44 mm / 3406g	EN8853C	제공	2년
PoE24000Mesh	PoE 허브	24	GE Uplink x4 + SFP x4	802.3/10/ab/g/a/at	기가비트	최대 30W (총 450W)	지원	440 x 285 x 44 mm / 4024g	RTL8382M	제공	2년
PoE16002	PoE 허브	16	GE Uplink x2	802.3/10/ab/g/a/at	기가비트	최대 30W (총 250W)	지원	270 x 118 x 44 mm / 3206g	RTL8370N	제공	2년
PoE8003	PoE 허브	8	GE Uplink x2 + SFP x1	802.3/10/ab/g/a/at	기가비트	최대 30W (총 120W)	지원	200 x 118 x 44 mm / 849g	RTL8367S	제공	2년
PoE8002Q	PoE 허브	8	GE Uplink x2	802.3/10/ab/g/a/at	기가비트	최대 30W (총 130W)	지원	190 x 100 x 26 mm / 460g	AN8855H	—	2년
PoE4002	PoE 허브	4	GE Uplink x1 + SFP x1	802.3/10/ab/g/a/at	기가비트	최대 30W (총 65W)	지원	200 x 118 x 44 mm / 674g	RTL8367S	제공	2년
PoE2403Q	PoE 허브	24	GE Uplink x2 + SFP x1	802.3/10/ab/g/a/at	100Mbps	최대 30W (총 300W)	—	440 x 180 x 44 mm / 1998g	RTL8866SD	제공	2년
PoE1603Q	PoE 허브	16	GE Uplink x2 + SFP x1	802.3/10/ab/g/a/at	100Mbps	최대 30W (총 200W)	—	270 x 182 x 44 mm / 1470g	RTL8866SD	제공	2년
PoE802	PoE 허브	8	GE Uplink x2	802.3/10/ab/g/a/at	100Mbps	최대 30W (총 120W)	—	200 x 118 x 44 mm / 829g	RTL8367S	제공	2년
PoE800Q	PoE 허브	8	FE Uplink x1 (VALN/EXT only)	802.3/10/ab/g/a/at	100Mbps	최대 30W (총 130W)	—	155 x 86 x 26 mm / 326g	RTL8309N	—	2년
PoE401	PoE 허브	4	LAN x1	802.3/10/ab/g/a/at	100Mbps	최대 30W (총 65W)	—	200 x 118 x 44 mm / 672g	RTL8305NB	제공	2년
PoE401Q	PoE 허브	4	FE Uplink x1	802.3/10/ab/g/a/at	100Mbps	최대 30W (총 60W)	—	119 x 85 x 28 mm / 236g	RTL8305NB	—	2년

(스위칭허브)

제품명	구분	포트	호환성	전송속도	정보프레임	IGMP	크기 / 무게	SoC	랙 브라켓	무상AS기간
HG25008T1	스위칭 허브	8	802.3/802.3u/802.3ab/802.3bz/802.3x	10/100/1000/2500Mbps	지원	지원	220 x 135 x 30 mm / 692g	RTL8373N	—	2년
HG25005T1	스위칭 허브	5	802.3/802.3u/802.3ab/802.3bz/802.3x	10/100/1000/2500Mbps	지원	지원	158 x 105 x 27 mm / 378g	RTL8372N	—	2년
SG24000A	스위칭 허브	24	802.3 / 802.3u / 802.3ab	10/100/1000Mbps	지원	지원	440 x 180 x 44 mm / 1670g	EN8853D	제공	2년
SG24000M	스위칭 허브	24	802.3 / 802.3u / 802.3ab	10/100/1000Mbps	지원	—	442 x 208 x 44 mm / 2136g	Marvell 98DX224-A1	제공	2년
SG24A-mini	스위칭 허브	24	802.3 / 802.3u / 802.3ab	10/100/1000Mbps	지원	지원	270 x 182 x 44 mm / 1054g	EN8853D	제공	2년
SG24SE-mini	스위칭 허브	24	802.3 / 802.3u / 802.3ab	10/100/1000Mbps	지원	—	290 x 180 x 45 mm / 1304g	RTL8382L	제공	2년
SG24M-mini	스위칭 허브	24	802.3 / 802.3u / 802.3ab	10/100/1000Mbps	지원	—	290 x 180 x 45 mm / 1304g	Marvell 98DX224-A1	제공	2년
SG16000A	스위칭 허브	16	802.3 / 802.3u / 802.3ab	10/100/1000Mbps	지원	지원	440 x 180 x 44 mm / 1590g	EN8853D	제공	2년
SG16000M	스위칭 허브	16	802.3 / 802.3u / 802.3ab	10/100/1000Mbps	지원	—	440 x 180 x 44 mm / 1766g	Marvell 88E1685-A2	제공	2년
SG16A-mini	스위칭 허브	16	802.3 / 802.3u / 802.3ab	10/100/1000Mbps	지원	—	200 x 118 x 44 mm / 617g	EN8853D	제공	2년
H8008G-IGMP	스위칭 허브	8	802.3 / 802.3u / 802.3ab	10/100/1000Mbps	지원	지원	132 X 75 X 24 mm / 128g	RTL8370N	—	2년
H8008-IGMP	스위칭 허브	8	802.3 / 802.3u / 802.3ab	10/100/1000Mbps	지원	지원	126.8 X 61 X 25 mm / 84g	EN8851FU	—	2년
H8008	스위칭 허브	8	802.3 / 802.3u / 802.3ab	10/100/1000Mbps	지원	—	126.8 X 61 X 25 mm / 84g	EN8851FU	—	2년
H8005G-IGMP	스위칭 허브	5	802.3 / 802.3u / 802.3ab	10/100/1000Mbps	지원	지원	93 X 65 X 24 mm / 66g	RTL8367N	—	2년
H8005-IGMP	스위칭 허브	5	802.3 / 802.3u / 802.3ab	10/100/1000Mbps	지원	지원	84 X 52 X 26 mm / 52g	AN8859HN	—	2년
H7005A-IGMP	스위칭 허브	5	802.3 / 802.3u / 802.3ab	10/100/1000Mbps	지원	지원	84 X 52 X 26 mm / 56g	RTL8367S	—	2년
H8005	스위칭 허브	5	802.3 / 802.3u / 802.3ab	10/100/1000Mbps	지원	—	84 X 52 X 26 mm / 52g	AN8859HN	—	2년
SW2400G2	스위칭 허브	24	802.3 / 802.3u	10/100Mbps	—	지원	440 x 180 x 44 mm / 1790g	IC PLUS IP 1829	제공	2년
SW2400C	스위칭 허브	24	802.3 / 802.3u	10/100Mbps	—	—	270 x 182 x 44 mm / 1002g	RTL8324E	제공	2년
SW1600plus	스위칭 허브	16	802.3 / 802.3u	10/100Mbps	—	지원	440 x 180 x 44 mm / 1634g	IC PLUS IP 1717	제공	2년
SW1600-mini2	스위칭 허브	16	802.3 / 802.3u	10/100Mbps	—	—	200 x 118 x 44 mm / 590g	RTL8316E	제공	2년
H808	스위칭 허브	8	802.3 / 802.3u	10/100Mbps	—	—	126.8 X 61 X 25 mm / 80g	RTL8309N	—	2년
H708A	스위칭 허브	8	802.3 / 802.3u	10/100Mbps	—	—	126.8 X 61 X 25 mm / 86g	RTL8309N	—	2년
H805	스위칭 허브	5	802.3 / 802.3u	10/100Mbps	—	—	84 X 52 X 26 mm / 50g	RTL8305NB	—	2년