

(무선공유기)

제품명	구분	무선 링크 속도			무선 실효 속도			포트(LAN+WAN)	유선 속도	NAT 성능	컨넥션	메모리	안테나	Easy Mesh	NAS 기능	VPN 서버	MU-MIMO	IPTV 지원 (원웨이 ver.9.20 이상)		SoC	무상 AS
		6GHz	5GHz	2.4GHz	6GHz	5GHz	2.4GHz											KT	LG U+/SKB		
AX5400BCM-6E	11ax 무선공유기	2402Mbps	2402Mbps	574Mbps	2000Mbps	2000Mbps	400Mbps	4LAN + 1WAN	기가비트	2000Mbps	128K	512MB	5dBi x 4개	Full Mesh	지원	지원	지원	지원	브로드컴 BCM6756 Quad Core	2년	
AX11000	11ax 무선공유기	-	4804+4804	1148Mbps	-	4000 + 4000	800Mbps	4LAN + 1WAN	1G + 2.5G WAN	5000Mbps	500K	1GB	5dBi x 8개	Full Mesh	지원	지원	지원	지원	브로드컴 BCM4908 Quad Core	2년	
AX8004BCM	11ax 무선공유기	-	4804Mbps	1148Mbps	-	4000Mbps	800Mbps	4LAN + 1WAN	1G + 2.5G WAN	5000Mbps	500K	1GB	5dBi x 8개	Full Mesh	지원	지원	지원	지원	브로드컴 BCM4908 Quad Core	2년	
AX8008M	11ax 무선공유기	-	2402Mbps	800Mbps	-	2000Mbps	450Mbps	8LAN + 1WAN	기가비트	2000Mbps	128K	512MB	5dBi x 4개	Full Mesh	지원	지원	지원	지원	미디어텍 MT7622 Dual Core	2년	
AX8004M	11ax 무선공유기	-	2402Mbps	800Mbps	-	2000Mbps	450Mbps	4LAN + 1WAN	기가비트	2000Mbps	128K	512MB	5dBi x 4개	Full Mesh	지원	지원	지원	지원	미디어텍 MT7622 Dual Core	2년	
AX3004BCM	11ax 무선공유기	-	2402Mbps	574Mbps	-	2000Mbps	400Mbps	4LAN + 1WAN	기가비트	2000Mbps	128K	512MB	5dBi x 4개	Full Mesh	지원	지원	지원	지원	브로드컴 BCM6756 Quad Core	2년	
AX2004BCM	11ax 무선공유기	-	1201Mbps	300Mbps	-	1000Mbps	200Mbps	4LAN + 1WAN	기가비트	2000Mbps	128K	256MB	5dBi x 4개	Full Mesh	지원	지원	지원	지원	브로드컴 BCM6750 Triple Core	2년	
AX2004M	11ax 무선공유기	-	1201Mbps	574Mbps	-	850Mbps	400Mbps	4LAN + 1WAN	기가비트	2000Mbps	128K	256MB	5dBi x 4개	Full Mesh	지원	지원	지원	지원	미디어텍 MT7621 Dual Core	2년	
AX2004	11ax 무선공유기	-	1201Mbps	574Mbps	-	850Mbps	400Mbps	4LAN + 1WAN	기가비트	2000Mbps	128K	128MB	5dBi x 4개	Full Mesh	-	지원	지원	지원	미디어텍 MT7621 Dual Core	2년	
AX2002MESH	11ax 무선공유기	-	1201Mbps	574Mbps	-	850Mbps	400Mbps	2LAN + 1WAN	기가비트	2000Mbps	128K	128MB	5dBi x 2개	Full Mesh	-	지원	지원	지원	미디어텍 MT7621 Dual Core	2년	
A8004T	11ac 무선공유기	-	1733Mbps	800Mbps	-	850Mbps	450Mbps	4LAN + 1WAN	기가비트	2000Mbps	128K	256MB	5dBi x 4개	Full Mesh	지원	지원	지원	지원	미디어텍 MT7621 Dual Core	2년	
A3008-MU	11ac 무선공유기	-	867Mbps	400Mbps	-	450Mbps	250Mbps	8LAN + 1WAN	기가비트	2000Mbps	128K	128MB	5dBi x 4개	Full Mesh	-	지원	지원	지원	미디어텍 MT7621 Dual Core	2년	
A3004M	11ac 무선공유기	-	867Mbps	400Mbps	-	450Mbps	250Mbps	4LAN + 1WAN	기가비트	2000Mbps	128K	256MB	5dBi x 4개	Full Mesh	지원	지원	지원	지원	미디어텍 MT7621 Dual Core	2년	
A3004TW	11ac 무선공유기	-	867Mbps	400Mbps	-	450Mbps	250Mbps	4LAN + 1WAN	기가비트	2000Mbps	128K	128MB	5dBi x 4개	Full Mesh	-	지원	지원	지원	미디어텍 MT7621 Dual Core	2년	
A2004SE	11ac 무선공유기	-	867Mbps	300Mbps	-	450Mbps	200Mbps	4LAN + 1WAN	기가비트	1000Mbps	128K	128MB	5dBi x 4개	Lite Mesh	-	지원	지원	지원	리얼텍 RTL8197FH	2년	
A1004	11ac 무선공유기	-	433Mbps	300Mbps	-	300Mbps	200Mbps	4LAN + 1WAN	기가비트	2000Mbps	128K	64MB	5dBi x 3개	유선 Lite Mesh	-	지원	-	지원	미디어텍 MT7620A	2년	
A804N5-MU	11ac 무선공유기	-	867Mbps	450Mbps	-	400Mbps	300Mbps	4LAN + 1WAN	100Mbps	200Mbps	128K	128MB	5dBi x 5개	유선 Lite Mesh	지원	지원	지원	지원	필립 QCA9561	2년	
A604SE	11ac 무선공유기	-	867Mbps	300Mbps	-	400Mbps	200Mbps	4LAN + 1WAN	100Mbps	200Mbps	128K	64MB	5dBi x 4개	Lite Mesh	-	지원	지원	지원	리얼텍 RTL8197FH	2년	
N704E plus	11n 무선공유기	-	-	300Mbps	-	-	200Mbps	4LAN + 1WAN	100Mbps	170Mbps	32K	64MB	4dBi x 3개	유선 Lite Mesh	-	지원	-	지원	리얼텍 RTL8197FNT	1년	
N702Eplus	11n 무선공유기	-	-	300Mbps	-	-	200Mbps	2LAN + 1WAN	100Mbps	170Mbps	32K	64MB	5dBi x 3개	유선 Lite Mesh	-	지원	-	지원	리얼텍 RTL8197FNT	1년	
N702E	11n 무선공유기	-	-	300Mbps	-	-	200Mbps	2LAN + 1WAN	100Mbps	170Mbps	32K	32MB	5dBi x 3개	유선 Lite Mesh	-	지원	-	지원	리얼텍 RTL8197FNT	1년	
N604Black	11n 무선공유기	-	-	300Mbps	-	-	200Mbps	4LAN + 1WAN	100Mbps	170Mbps	32K	32MB	5dBi x 2개	유선 Lite Mesh	-	지원	-	지원	미디어텍 MT7628	1년	
N604SE	11n 무선공유기	-	-	300Mbps	-	-	200Mbps	4LAN + 1WAN	100Mbps	170Mbps	32K	32MB	5dBi x 2개	유선 Lite Mesh	-	-	-	지원	미디어텍 MT7628	1년	
N602SE	11n 무선공유기	-	-	300Mbps	-	-	200Mbps	2LAN + 1WAN	100Mbps	170Mbps	32K	32MB	5dBi x 2개	유선 Lite Mesh	-	-	-	지원	미디어텍 MT7628	1년	
N104E plus	11n 무선공유기	-	-	150Mbps	-	-	100Mbps	4LAN + 1WAN	100Mbps	170Mbps	8K	32MB	5dBi x 1개	-	-	-	-	지원	리얼텍 RTL8196E	1년	

(무선 영역 확장 / AP)

제품명	구분	무선 링크 속도		무선 실효 속도		포트(LAN+WAN)	유선 속도	메모리	안테나	Easy Mesh	MU-MIMO	SoC	무상 AS
		5GHz	2.4GHz	5GHz	2.4GHz								
Ring-AX	11ax 무선 AP	1201Mbps	574Mbps	850Mbps	400Mbps	1LAN/PoE	기가비트	256MB	내장	Full Mesh	—	브로드컴 BCM6755 Quad Core	2년
Ring-A8	11ac 무선 AP	1733Mbps	800Mbps	850Mbps	450Mbps	1LAN/PoE	기가비트	128MB	내장	Full Mesh	—	미디어텍 MT7621 Dual Core	2년
Ring-GIGA2	11ac 무선 AP	867Mbps	400Mbps	450Mbps	250Mbps	1LAN/PoE	기가비트	128MB	내장	Full Mesh	—	미디어텍 MT7621 Dual Core	2년
Ring-mini2	11ac 무선 AP	867Mbps	400Mbps	450Mbps	250Mbps	1LAN/PoE	기가비트	128MB	내장	Full Mesh	—	미디어텍 MT7621 Dual Core	2년
Ring-GIGA	11ac 무선 AP	867Mbps	300Mbps	450Mbps	200Mbps	1LAN/PoE	기가비트	64MB	내장	Lite Mesh	—	리얼텍 RTL8197F	2년
Extender-AX	11ax 무선 영역 확장	1201Mbps	574Mbps	850Mbps	400Mbps	1LAN	기가비트	128MB	5dBi x 4개	Full Mesh Agent	—	미디어텍 MT7621DA Dual Core	2년
Extender-A8	11ac 무선 영역 확장	1733Mbps	800Mbps	850Mbps	450Mbps	1LAN	기가비트	128MB	5dBi x 4개	Full Mesh Agent	—	미디어텍 MT7621DA Dual Core	2년
Extender-GIGA	11ac 무선 영역 확장	867Mbps	300Mbps	400Mbps	200Mbps	1LAN	기가비트	64MB	5dBi x 2개	Lite Mesh	—	리얼텍 RTL8197F	2년
Extender-A3MU	11ac 무선 영역 확장	867Mbps	300Mbps	400Mbps	200Mbps	1LAN	100Mbps	64MB	5dBi x 2개	Lite Mesh	—	미디어텍 MT7628A	2년
Extender-N300	11n 무선 영역 확장	—	300Mbps	—	200Mbps	1LAN	100Mbps	64MB	4dBi x 2개	유선 Lite Mesh	—	미디어텍 MT7628A	2년
Extender-N3	11n 무선 영역 확장	—	300Mbps	—	200Mbps	1LAN	100Mbps	64MB	2dBi x 2개	유선 Lite Mesh	—	미디어텍 MT7628A	2년

(무선랜카드)

제품명	구분	연결방식	무선 링크 속도		MU-MIMO	지원 OS	안테나	액세서리 제공 내역	특장점	무상AS기간
			5GHz	2.4GHz						
AX3000PX	11ax 무선랜카드	PCI-Express	2402Mbps	574Mbps	지원	Windows 10 (64bit)	5dBi x2 연장안테나	LP 브라켓	11ax지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	2년
AX2000UA	11ax 무선랜카드	USB 3.0	1201Mbps	574Mbps	지원	Windows 10, 11	4dBi x2 연장안테나	USB케이블 일체형	11ax지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	2년
AX2000U	11ax 무선랜카드	USB 3.0	1201Mbps	574Mbps	지원	Windows 10, 11	내장안테나	USB크래들(USB3.0)	11ax지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	2년
A3000PX	11ac 무선랜카드	PCI-Express	1300Mbps	600Mbps	—	Windows 7 ~ 10	5dBi x3 연장안테나	LP 브라켓	11ac지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	2년
A2000PX-MU	11ac 무선랜카드	PCI-Express	867Mbps	300Mbps	지원	Windows 7 ~ 10	5dBi x2 연장안테나	LP 브라켓	11ac지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	2년
A5000UA	11ac 무선랜카드	USB 3.0	1300Mbps	600Mbps	—	Windows 7 ~ 10	4dBi 외장안테나 x4	USB케이블 일체형	11ac지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	2년
A3000UA-2	11ac 무선랜카드	USB 3.0	867Mbps	300Mbps	지원	Windows 7 ~ 10	4dBi 외장안테나 x2	USB케이블	11ac지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	2년
A3000UA	11ac 무선랜카드	USB 3.0	867Mbps	300Mbps	지원	Windows 7 ~ 10	2dBi 외장안테나 x2	USB케이블	11ac지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	2년
A2000UA-4dBi	11ac 무선랜카드	USB 3.0	867Mbps	300Mbps	—	Windows 7 ~ 10, Linux, MacOS	4dBi 외장안테나 x2	USB케이블	11ac지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	2년
A3000U	11ac 무선랜카드	USB 3.0	867Mbps	300Mbps	지원	Windows 7 ~ 10	내장안테나	USB크래들(USB3.0)	11ac지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	1년
A3000mini	11ac 무선랜카드	USB 2.0	867Mbps	300Mbps	지원	Windows 7 ~ 10	내장안테나	—	11ac지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	1년
A1000UA-4dBi	11ac 무선랜카드	USB 2.0	433Mbps	150Mbps	—	Windows 7 ~ 10, Linux, MacOS	4dBi 외장안테나 x1	USB크래들(CU001)	11ac지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	2년
A1000mini-UA	11ac 무선랜카드	USB 2.0	433Mbps	150Mbps	—	Windows 7 ~ 10, Linux, MacOS	2dBi 외장안테나 x1	—	11ac지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	1년
A1000U	11ac 무선랜카드	USB 2.0	433Mbps	150Mbps	—	Windows 7 ~ 10, Linux, MacOS	내장안테나	—	11ac지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	1년
A1000mini	11ac 무선랜카드	USB 2.0	433Mbps	150Mbps	—	Windows 7 ~ 10, Linux, MacOS	내장안테나	—	11ac지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	1년
N400UA	11n 무선랜카드	USB 2.0	—	300Mbps	—	Windows 7 ~ 10	4dBi 외장안테나 x2	USB케이블	—	2년
N3U	11n 무선랜카드	USB 2.0	—	300Mbps	—	Windows 7 ~ 10, VISTA, Linux, MacOS	내장안테나	—	—	1년
N150UA3	11n 무선랜카드	USB 2.0	—	150Mbps	—	Windows 7 ~ 10	4dBi 외장안테나 x1	USB크래들(CU001)	—	1년
N150UA2	11n 무선랜카드	USB 2.0	—	150Mbps	—	Windows 7 ~ 10	2dBi 외장안테나 x1	—	—	1년
N150mini	11n 무선랜카드	USB 2.0	—	150Mbps	—	Windows 7 ~ 10	내장안테나	—	—	1년
N150L	11n 무선랜카드	USB 2.0	—	150Mbps	—	Windows 7 ~ 10, Linux	내장안테나	—	윈도우, 리눅스 OS 지원	1년
N1USB	11n 무선랜카드	USB 2.0	—	150Mbps	—	Windows 7 ~ 10, VISTA, Linux, MacOS	내장안테나	—	—	1년

(유선공유기)

제품명	구분	2WAN 지원	유선속도	포트(LAN+WAN)	컨넥션	메모리	NAT성능	정보프레임	VPN서버	QoS 지원	Easy Mesh	IPTV 지원		무상AS기간
												KT	LG U+/SKB	
T24000M	유선공유기	—	기가비트	24LAN + 1WAN	128K	256MB	2000Mbps H/W NAT	지원	지원	ip별 QoS	유선 컨트롤러	지원	지원	2년
T16000M	유선공유기	—	기가비트	16LAN + 1WAN	128K	256MB	2000Mbps H/W NAT	지원	지원	ip별 QoS	유선 컨트롤러	지원	지원	2년
T5008	유선공유기	—	기가비트	8LAN + 1WAN	128K	128MB	2000Mbps	지원	지원	ip별 QoS	유선 컨트롤러	지원	지원	2년
T5004	유선공유기	—	기가비트	4LAN + 1WAN	128K	128MB	2000Mbps	지원	지원	ip별 QoS	유선 컨트롤러	지원	지원	2년
V504	유선공유기	—	100Mbps	4LAN + 1WAN	16K	16MB	170Mbps	—	지원	포트별 QoS	—	지원	지원	2년

(PoE허브)

제품명	구분	포트		호환성	전송속도	포트별 PoE 전력	정보프레임	크기 / 무게	SoC	랙 브라켓	무상AS기간
		PoE 포트	Uplink 포트								
PoE24000Mesh	PoE 허브	24	GE Uplink x4 + SFP x4	802.3/u/ab/x/al/at	기가비트	15.4 / 30W (총 450W)	지원	440 x 285 x 44 mm / 4024g	RTL8382M	제공	2년
PoE24004	PoE 허브	24	GE Uplink x2 + SFP x2	802.3/u/ab/x/al/at	기가비트	15.4 / 30W (총 400W)	지원	440 x 210 x 44 mm / 4016g	RTL8382M	제공	2년
PoE16002	PoE 허브	16	GE Uplink x2	802.3/u/ab/x/al/at	기가비트	15.4 / 30W (총 250W)	지원	270 x 118 x 44 mm / 3206g	RTL8370N	제공	2년
PoE8003	PoE 허브	8	GE Uplink x2 + SFP x1	802.3/u/ab/x/al/at	기가비트	15.4 / 30W (총 120W)	지원	200 x 118 x 44 mm / 848g	RTL8367S	제공	2년
PoE4002	PoE 허브	4	GE Uplink x1 + SFP x1	802.3/u/ab/x/al/at	기가비트	15.4 / 30W (총 65W)	지원	200 x 118 x 44 mm / 674g	RTL8367S	제공	2년
PoE2402	PoE 허브	24	GE Uplink x2	802.3/u/ab/x/al/at	100Mbps	15.4 / 30W (총 400W)	—	440 x 285 x 44 mm / 3506g	RTL8370N	제공	2년
PoE1602	PoE 허브	16	GE Uplink x2	802.3/u/ab/x/al/at	100Mbps	15.4 / 30W (총 250W)	—	270 x 180 x 44 mm / 1498g	RTL8367S	제공	2년
PoE1008	PoE 허브	8	GE Uplink x2	802.3/u/x/al/at	100Mbps	15.4 / 30W (총 96W)	—	190 x 105 x 29 mm/ 438g	IC PLUS IP 1810	—	2년
PoE802	PoE 허브	8	GE Uplink x2	802.3/u/ab/x/al/at	100Mbps	15.4 / 30W (총 120W)	—	200 x 118 x 44 mm / 828g	RTL8367S	—	2년
PoE408	PoE 허브	4	LAN x4	802.3/u/x/al/at	100Mbps	15.4 / 30W (총 60W)	—	158 x 106 x 27 mm / 406g	IC PLUS IP 178G	—	1년
PoE405	PoE 허브	4	LAN x1	802.3/u/x/al/at	100Mbps	15.4 / 30W (총 60W)	—	118 x 85 x 28 mm / 234g	IC PLUS IP 175G	—	1년