

(무선공유기)

제품명	구분	무선 링크 속도			무선 실효 속도			포트(LAN+WAN)	유선 속도	NAT 성능	컨넥션	메모리	안테나	Easy Mesh	NAS 기능	VPN 서버	MU-MIMO	IPTV 지원 (원래버 ver.3.0 이상)		SoC	무상 AS
		6GHz	5GHz	2.4GHz	6GHz	5GHz	2.4GHz											KT	LG U+/SKB		
AX11000-6E	11ax 무선공유기	4804Mbps	4804Mbps	1148Mbps	4000Mbps	4000Mbps	800Mbps	4LAN + 1WAN	1G + 2.5G WAN	5000Mbps	500K	1GB	5dBi x 8개	Full Mesh	지원	지원	지원	지원	지원	브로드컴 BCM4908 Quad Core	2년
AX7800M-6E	11ax 무선공유기	2402Mbps	4804Mbps	574Mbps	2000Mbps	4000Mbps	400Mbps	4LAN + 1WAN	1G + 2.5G WAN	5000Mbps	128K	512MB	5dBi x 8개	Full Mesh	지원	지원	지원	지원	지원	미디엄텍 MT7986 Quad Core	2년
AX5400BCM-6E	11ax 무선공유기	2402Mbps	2402Mbps	574Mbps	2000Mbps	2000Mbps	400Mbps	4LAN + 1WAN	기가비트	2000Mbps	128K	512MB	5dBi x 4개	Full Mesh	지원	지원	지원	지원	지원	브로드컴 BCM6756 Quad Core	2년
AX6000M	11ax 무선공유기	-	4804Mbps	1148Mbps	-	4000Mbps	800Mbps	4LAN + 1WAN	기가비트	2000Mbps	128K	512MB	5dBi x 4개	Full Mesh	지원	지원	지원	지원	지원	미디엄텍 MT7986 Quad Core	2년
AX8008M	11ax 무선공유기	-	2402Mbps	800Mbps	-	2000Mbps	450Mbps	8LAN + 1WAN	기가비트	2000Mbps	128K	512MB	5dBi x 4개	Full Mesh	지원	지원	지원	지원	지원	미디엄텍 MT7622 Dual Core	2년
AX3000M	11ax 무선공유기	-	2402Mbps	574Mbps	-	2000Mbps	400Mbps	4LAN + 1WAN	기가비트	2000Mbps	128K	256MB	5dBi x 5개	Full Mesh	지원	지원	지원	지원	지원	미디엄텍 MT7981 Dual Core	2년
AX2004	11ax 무선공유기	-	4804Mbps	574Mbps	-	850Mbps	400Mbps	4LAN + 1WAN	기가비트	2000Mbps	128K	128MB	5dBi x 4개	Full Mesh	-	지원	지원	지원	지원	미디엄텍 MT7621 Dual Core	2년
AX1500R	11ax 무선공유기	-	1201Mbps	300Mbps	-	850Mbps	200Mbps	4LAN + 1WAN	기가비트	2000Mbps	128K	128MB	5dBi x 4개	Lite Mesh	-	지원	지원	지원	지원	리얼텍 RTL8197FH	2년
A3008-MU	11ac 무선공유기	-	867Mbps	400Mbps	-	450Mbps	250Mbps	8LAN + 1WAN	기가비트	2000Mbps	128K	128MB	5dBi x 4개	Full Mesh	-	지원	지원	지원	지원	미디엄텍 MT7621 Dual Core	2년
A2004SE	11ac 무선공유기	-	867Mbps	300Mbps	-	450Mbps	200Mbps	4LAN + 1WAN	기가비트	1000Mbps	128K	128MB	5dBi x 4개	Lite Mesh	-	지원	지원	지원	지원	리얼텍 RTL8197FH	2년
A2004S	11ac 무선공유기	-	867Mbps	300Mbps	-	450Mbps	200Mbps	4LAN + 1WAN	기가비트	1000Mbps	128K	64MB	5dBi x 4개	Lite Mesh	-	지원	지원	지원	지원	리얼텍 RTL8197FH	2년
A604SE	11ac 무선공유기	-	867Mbps	300Mbps	-	400Mbps	200Mbps	4LAN + 1WAN	100Mbps	200Mbps	128K	64MB	5dBi x 4개	Lite Mesh	-	지원	지원	지원	지원	리얼텍 RTL8197FH	2년
N704SE	11n 무선공유기	-	-	300Mbps	-	-	200Mbps	4LAN + 1WAN	100Mbps	200Mbps	32K	64MB	4dBi x 3개	유선 Lite Mesh	-	지원	-	지원	지원	리얼텍 RTL8197FH	1년
N604SE	11n 무선공유기	-	-	300Mbps	-	-	200Mbps	4LAN + 1WAN	100Mbps	170Mbps	32K	32MB	5dBi x 2개	유선 Lite Mesh	-	-	-	지원	지원	미디엄텍 MT7628	1년
N604E plus	11n 무선공유기	-	-	300Mbps	-	-	200Mbps	4LAN + 1WAN	100Mbps	170Mbps	32K	32MB	5dBi x 2개	유선 Lite Mesh	-	-	-	지원	지원	리얼텍 RTL8196E	1년
N602E plus	11n 무선공유기	-	-	300Mbps	-	-	200Mbps	2LAN + 1WAN	100Mbps	170Mbps	32K	32MB	5dBi x 2개	유선 Lite Mesh	-	-	-	지원	지원	리얼텍 RTL8196E	1년

■ 무선 실효 속도
무선으로 인터넷을 사용할 때는 최대 속도이며, 인터넷 사용 시에는 사용자의 인터넷 최대 속도와 NAT 성능을 초과할 수 없습니다.

■ VPN 서버
ipTIME 제품에 내장된 VPN 서버를 이용하여 가상 사설망을 구축할 수 있습니다. 외부 인터넷에서 접근 시 또는 사무실의 내부 네트워크에 접속이 가능합니다.

■ NAS 기능 지원 공유기
공유기에 USB 포트가 내장되어 있습니다. USB 포트에 외장형 하드 디스크나 USB 메모리 등의 대용량 저장장치를 장착하면 공유기 자체에서 FTP, Samba(윈도우 파일공유), 2인 1역서버(URL 서비스) 등을 사용할 수 있어 용량이 큰 데이터도 언제 어디서나 어디서나 접근하여 공유 등을 할 수 있습니다. NAS 기능을 통한 디지탈라이징 용건을 지원합니다. (USB 케이블은 제공하지 않으며, 일부 공용형 디지털기기는 충전이 안될 수 있습니다.)

※ ipTIME 무선공유기 제품은 일체형입니다.

※ ipTIME AX11000-6E은 분리형 안테나입니다.

(무선 영역 확장 / AP)

제품명	구분	무선 링크 속도		무선 실효 속도		포트(LAN+WAN)	유선 속도	메모리	안테나	Easy Mesh	MU-MIMO	SoC	무상 AS		
		5GHz	2.4GHz	5GHz	2.4GHz										
Outdoor-A900	11ac 아웃도어 AP	-	-	867Mbps	-	450Mbps	-	1LAN/PoE + 1WAN	기가비트	128MB	내장	Full Mesh	지원	미디엄텍 MT7621 Dual Core	2년
Ring-AX3000	11ax 무선 AP	2402Mbps	574Mbps	2000Mbps	400Mbps	400Mbps	1LAN/PoE	1LAN/PoE	기가비트	256MB	내장	Full Mesh	지원	미디엄텍 MT7981B Dual Core	2년
Ring-AX	11ax 무선 AP	1201Mbps	574Mbps	850Mbps	400Mbps	400Mbps	1LAN/PoE	1LAN/PoE	기가비트	256MB	내장	Full Mesh	지원	브로드컴 BCM6755 Quad Core	2년
Ring-GIGA2	11ax 무선 AP	867Mbps	574Mbps	400Mbps	250Mbps	250Mbps	1LAN/PoE	1LAN/PoE	기가비트	128MB	내장	Full Mesh	지원	미디엄텍 MT7621 Dual Core	2년
Ring-mini2	11ax 무선 AP	867Mbps	400Mbps	450Mbps	250Mbps	250Mbps	1LAN/PoE	1LAN/PoE	기가비트	128MB	내장	Full Mesh	지원	미디엄텍 MT7621 Dual Core	2년
Extender-AX3000	11ax 무선 영역 확장	2402Mbps	574Mbps	2000Mbps	400Mbps	400Mbps	1LAN	1LAN	기가비트	128MB	5dBi x 2개	Full Mesh Agent	지원	미디엄텍 MT7981B Dual Core	2년
Extender-AX	11ax 무선 영역 확장	1201Mbps	574Mbps	850Mbps	400Mbps	400Mbps	1LAN	1LAN	기가비트	128MB	5dBi x 2개	Full Mesh Agent	지원	미디엄텍 MT7621DA Dual Core	2년
Extender-GIGA2	11ac 무선 영역 확장	867Mbps	300Mbps	450Mbps	200Mbps	200Mbps	1LAN	1LAN	기가비트	64MB	5dBi x 2개	Lite Mesh Agent	지원	리얼텍 RTL8197FH	2년
Extender-A8	11ac 무선 영역 확장	1733Mbps	800Mbps	1200Mbps	450Mbps	450Mbps	1LAN	1LAN	기가비트	128MB	5dBi x 4개	Full Mesh Agent	지원	미디엄텍 MT7621DA Dual Core	2년
Extender-A6	11ac 무선 영역 확장	867Mbps	300Mbps	450Mbps	200Mbps	200Mbps	1LAN	1LAN	100Mbps	64MB	5dBi x 2개	Lite Mesh Agent	지원	리얼텍 RTL8197FH	2년
Extender-N300	11n 무선 영역 확장	-	300Mbps	-	200Mbps	200Mbps	1LAN	1LAN	100Mbps	64MB	4dBi x 2개	유선 Lite Mesh Agent	-	미디엄텍 MT7628A	2년



(무선랜카드)

제품명	구분	연결방식	무선 링크 속도			MU-MIMO	지원 OS	안테나	액세서리 제공 내역	특징점	무상AS기간
			6GHz	5GHz	2.4GHz						
AX5400PX-6E	11ax 무선랜카드	PCI-Express	2402Mbps	2402Mbps	574Mbps	지원	Windows 10 (64bit), 11	5dBi 연장안테나 x2	LP 브라켓	11ax지원, 2.4GHz/5GHz/6GHz 트라이밴드 무선랜	2년
AX5400UA-6E	11ax 무선랜카드	USB 3.0	2402Mbps	2402Mbps	574Mbps	지원	Windows 10, 11	4dBi 연장안테나 x2	USB케이블 일체형	11ax지원, 2.4GHz/5GHz/6GHz 트라이밴드 무선랜	2년
AX3000PX	11ax 무선랜카드	PCI-Express	-	1201Mbps	574Mbps	지원	Windows 10 (64bit), 11	5dBi 연장안테나 x2	LP 브라켓	11ax지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	2년
AX2000UA	11ax 무선랜카드	USB 3.0	-	1201Mbps	574Mbps	지원	Windows 10, 11	4dBi 연장안테나 x2	USB케이블 일체형	11ax지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	2년
AX2000U	11ax 무선랜카드	USB 3.0	-	1300Mbps	574Mbps	지원	Windows 10, 11	내장안테나	USB크래들(USB3.0)	11ax지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	2년
AX900UA	11ax 무선랜카드	USB 2.0	-	600Mbps	287Mbps	지원	Windows 10, 11 / Linux	5dBi 외장안테나 x1	USB크래들(USB2.0)	11ax지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	1년
A3000PX	11ac 무선랜카드	PCI-Express	-	867Mbps	600Mbps	-	Windows 7 ~ 11	5dBi x3 연장안테나	LP 브라켓	11ac지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	2년
A2000PX-MU	11ac 무선랜카드	PCI-Express	-	867Mbps	300Mbps	지원	Windows 7 ~ 11	5dBi x2 연장안테나	LP 브라켓	11ac지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	2년
A3000UA-2	11ac 무선랜카드	USB 3.0	-	867Mbps	300Mbps	지원	Windows 7 ~ 11	4dBi 외장안테나 x2	USB케이블	11ac지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	2년
A3000UA	11ac 무선랜카드	USB 3.0	-	867Mbps	300Mbps	지원	Windows 7 ~ 11	2dBi 외장안테나 x2	USB케이블	11ac지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	2년
A3000U	11ac 무선랜카드	USB 3.0	-	433Mbps	300Mbps	지원	Windows 7 ~ 11	내장안테나	USB크래들(USB3.0)	11ac지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	1년
A3000mini	11ac 무선랜카드	USB 2.0	-	300Mbps	300Mbps	지원	Windows 7 ~ 11	내장안테나	-	11ac지원, 2.4GHz/5GHz 듀얼밴드 무선랜	1년
N400UA	11n 무선랜카드	USB 2.0	-	300Mbps	-	-	Windows 7 ~ 11	4dBi 외장안테나 x2	USB케이블	-	2년
N3U	11n 무선랜카드	USB 2.0	-	300Mbps	-	-	Windows 7 ~ 11, VISTA, Linux, MacOS	내장안테나	-	-	1년
N150UA3	11n 무선랜카드	USB 2.0	-	150Mbps	-	-	Windows 7 ~ 11	4dBi 외장안테나 x1	USB크래들(CU001)	-	1년
N150UA2	11n 무선랜카드	USB 2.0	-	150Mbps	-	-	Windows 7 ~ 11	2dBi 외장안테나 x1	-	-	1년
N150mini	11n 무선랜카드	USB 2.0	-	150Mbps	-	-	Windows 7 ~ 11	내장안테나	-	-	1년



국내 판매 순위

ipTIME 유선 제품군 비교표

(유선공유기)

제품명	구분	2WAN 지원	유선속도	포트(LAN+WAN)	컨넥션	메모리	NAT성능	정보프레이밍	VPN서버	QoS 지원	Easy Mesh	IPTV 지원		무상AS기간
												KT	LG U+/SKB	
T24000NS	유선공유기	-	기가비트	24LAN + 1WAN	128K	512MB	2000Mbps H/W NAT	지원	지원	방화벽 QoS	유선 컨트롤러	지원	지원	2년
T24000M	유선공유기	-	기가비트	24LAN + 1WAN	128K	256MB	2000Mbps H/W NAT	지원	지원	ip별 QoS	유선 컨트롤러	지원	지원	2년
T16000M	유선공유기	-	기가비트	16LAN + 1WAN	128K	256MB	2000Mbps H/W NAT	지원	지원	ip별 QoS	유선 컨트롤러	지원	지원	2년
T5008SE	유선공유기	-	기가비트	8LAN + 1WAN	128K	256MB	2000Mbps	지원	지원	방화벽 QoS	유선 컨트롤러	지원	지원	2년
T5008	유선공유기	-	기가비트	8LAN + 1WAN	128K	128MB	2000Mbps	지원	지원	ip별 QoS	유선 컨트롤러	지원	지원	2년
T5004	유선공유기	-	기가비트	4LAN + 1WAN	128K	128MB	2000Mbps	지원	지원	ip별 QoS	유선 컨트롤러	지원	지원	2년
V504	유선공유기	-	100Mbps	4LAN + 1WAN	16K	16MB	170Mbps	-	지원	포트별 QoS	-	지원	지원	2년



(PoE허브)

제품명	구분	PoE 포트	포트		호환성	전송속도	포트별 PoE 전력	정보프레이밍	크기 / 무게	SoC	랙 브라켓	무상AS기간
			Uplink 포트	호환성								
PoE24000Mesh	PoE 허브	24	GE Uplink x4 + SFP x4	802.3u/ab/s/af/at	10/100/1000/2500Mbps	15.4 / 30W (총 450W)	지원	440 x 285 x 44 mm / 4024g	RTL8382M	제공	2년	
PoE24004	PoE 허브	24	GE Uplink x2 + SFP x2	802.3u/ab/s/af/at	10/100/1000/2500Mbps	15.4 / 30W (총 400W)	지원	440 x 210 x 44 mm / 4016g	RTL8382M	제공	2년	
PoE16002	PoE 허브	16	GE Uplink x2	802.3u/ab/s/af/at	10/100/1000Mbps	15.4 / 30W (총 250W)	지원	270 x 118 x 44 mm / 3205g	RTL8370N	제공	2년	
PoE8003	PoE 허브	8	GE Uplink x2 + SFP x1	802.3u/ab/s/af/at	10/100/1000Mbps	15.4 / 30W (총 120W)	지원	200 x 118 x 44 mm / 848g	RTL8367S	제공	2년	
PoE4002	PoE 허브	4	GE Uplink x1 + SFP x1	802.3u/ab/s/af/at	10/100/1000Mbps	15.4 / 30W (총 65W)	지원	200 x 118 x 44 mm / 674g	RTL8367S	제공	2년	
PoE2402	PoE 허브	24	GE Uplink x2	802.3u/ab/s/af/at	100Mbps	15.4 / 30W (총 400W)	-	440 x 285 x 44 mm / 3506g	RTL8370N	제공	2년	
PoE1602	PoE 허브	16	GE Uplink x2	802.3u/ab/s/af/at	100Mbps	15.4 / 30W (총 250W)	-	270 x 180 x 44 mm / 1499g	RTL8367S	제공	2년	
PoE802	PoE 허브	8	GE Uplink x2	802.3u/ab/s/af/at	100Mbps	15.4 / 30W (총 120W)	-	200 x 118 x 44 mm / 828g	RTL8367S	제공	2년	
PoE408	PoE 허브	4	LAN x4	802.3u/x/af/at	100Mbps	15.4 / 30W (총 60W)	-	158 x 106 x 27 mm / 406g				